

GET IT NOW!!

ครองใจ...ทั่วประเทศ กับโมบาย

รถยนต์นิยม



องค์กรแห่งนวัตกรรมไทย



มีใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล
ISO 9001 : 2015



เชื่อมต่อกับความถี่ที่กว้างขวาง

SPECIFICATIONS

- 199 CHANNELS, FOR AMATEUR RADIO
- 160 CHANNELS, 20 MEMORIES FOR PUBLIC RADIO
- 2 TONE / 5 TONE
- DTMF FUNCTION
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- SUPER HIGH POWER
- PASSWORD SECURITY PRIVATE
- MICROPHONE CONTROL SETUP
- VOICE CONTROL 5 LEVELS

144-147 MHz.
New! BAND PLAN

160 CH
New! BAND PLAN

2 YEARS
WARRANTY



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



1024 CODE OF DCS



SET UP NAME



DUPLX FUNCTION

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1 มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พรโขนง)

หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



2 ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



3 ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จอดบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พ.ณ.บริการศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
ส่งของและบริการ
สินค้าทันที



1. เปลี่ยนสินค้าด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ ไปรษณีย์ **ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์** ทั่วประเทศทั้งภาค

2. เปลี่ยนที่ส่งมอบสินค้าที่หน้ารถบริการ โดยท่านที่สะดวกทั่วประเทศ **ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์** ทั่วประเทศ


3. ส่งสินค้าที่รถที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ที่ท่านเลือกที่จอดรอรับสินค้าที่หน้ารถบริการที่สะดวกทั่วประเทศ **ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์** ทั่วประเทศ

SPECIFICATION (TM-481DTV Plus)

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 147.0000MHz.
CHANNEL SPACING	25KHz.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
MICROPHONE IMPEDANCE	2K Ohm.
CURRENT STAND-BY	40 mA.
WORKING TEMPERATURE	-10°C to + 60°C (+14°F--+140°F)
DIMENSIONS	140x40x145mm (HxWxD)
POWER OUTPUT	Hi : <10w./ Mid <6w./ Lo : <1w.
SPURIOUS RADIATION	60 dB.
TX DISTORTION	Less than 5%
SENSITIVITY	-120dBm/ 12dB. SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	-123dBm
SELECTIVITY	70 dB.
SPURIOUS RADIATION	60 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	>2.0W. (8 Ω <8% distortion)

Accessories

SPENDER®



SPECIFICATION (TM-581DTV Plus)

FREQUENCY COVER RANGE	246.0000 - 246.9875MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
ANTENNA IMPEDANCE	5 Ohm.
MICROPHONE IMPEDANCE	2K Ohm.
CURRENT STAND-BY	45 mA.
WORKING TEMPERATURE	-10°C to + 60°C (+14°F--+140°F)
DIMENSIONS	140x40x145mm (HxWxD)
POWER OUTPUT	Hi : <10w./ Mid <6w./ Lo : <1w.
SPURIOUS RADIATION	60 dB.
TX DISTORTION	Less Than 5% (Narrow Band)
SENSITIVITY	-120dBm/ 12dB. SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	-123dBm
SELECTIVITY	>65dB.
SPURIOUS RADIATION	-83dBm.
AUDIO OUTPUT MAX	>2.0W. (8 Ω <8% distortion)



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
ดู ปิ่น. 10 ปิ่น. พารามอเตอร์
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
โทร : 098-282-8374 หรือ 098-282-8374

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

- : 098-282-8374
- : www.tocom.co.th
- : SPENDERCLUB
- : @SPENDERCLUB