

# SENDER<sup>®</sup>

FULLFILL ALL YOUR NEED



องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร  
ISO 9001 : 2008



**SD-888H** **5**  
144.0000-146.0000MHz. **watts**

AMATEUR RADIO FM TRANSCEIVER  
199 FREE MEMORIES CHANNELS  
SET UP NAME REPLACE CHANNEL  
SELECT WIDE / NARROW-BAND BY KEYPAD

**FM RADIO**  
**87.5 - 108.0 MHz.**

50 GROUPS OF CTCSS  
214 CODES OF DCS



ULTRA COMPACT DESIGN  
CHANNEL DISPLAY MODE  
MEMORY DISPLAY MODE  
FREQUENCY DISPLAY MODE  
1200 mAh Li-ION BATTERY  
ROGER FUNCTION  
VOX SENSITIVITY (VOX)  
DUPLEX FUNCTION  
TIME-OUT TIMER  
AUTO POWER OFF  
AUTO BATTERY SAVE  
ETC.

**SD-999H** **5**  
245.0000-245.9875MHz. **watts**

PUBLIC RADIO FM TRANSCEIVER  
80 CHANNELS, 119 FREE MEMORIES  
SET UP NAME REPLACE CHANNEL  
EMERGENCY CHANNEL

**FM RADIO**  
**87.5 - 108.0 MHz.**

50 GROUPS OF CTCSS  
214 CODES OF DCS



ULTRA COMPACT DESIGN  
CHANNEL DISPLAY MODE  
MEMORY DISPLAY MODE  
FREQUENCY DISPLAY MODE  
1200 mAh Li-ION BATTERY  
ROGER FUNCTION  
VOX SENSITIVITY (VOX)  
DUPLEX FUNCTION  
TIME-OUT TIMER  
AUTO POWER OFF  
AUTO BATTERY SAVE  
ETC.



**คุณภาพ...ที่ดีกว่าด้วยราคาที่เหนือความคาดหมาย**

International Business Education and Research USA For T.C. GROUP

# ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

- 1 มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)  
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

- 2 ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

- 3 ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์ฝากสินค้าได้ทันที



3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์ยังมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

## SPECIFICATION (SD-888H)

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 146.0000MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz./ 25KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	90 x 51x 28 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	73 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.15µV.
SELECTIVITY	< 63 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at Ohm Speaker

## SPECIFICATION (SD-999H)

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9874 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	90 x 51x 28 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	63 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.15µV.
SELECTIVITY	< 60 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at Ohm Speaker

## Accessories For Model SD-888H/SD-999H

**SENDER**<sup>®</sup>  
FULFILL ALL YOUR NEED



Battery 1200 mAh.



Desktop Charger



Adaptor



Antenna



HandStrap



User's Manual



### ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลตัน จำกัด  
ต. ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล  
จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86  
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.  
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวีดิโอการใช้งานเครื่องได้ที่

YouTube : [www.youtube.com/user/TCGROUPTH](http://www.youtube.com/user/TCGROUPTH)