

SPENDER®



รับประกันคุณภาพ
ระดับโลกแก่ผู้บริโภค

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2008

2 YEARS WARRANTY

กำลังส่ง
แรงจัด ชัดจริง



TC-741H

144MHz



TC-751H

245MHz

- ▶ 199 CHANNELS FOR AMATER RADIO
- ▶ 80 CHANNELS, 119 FREE MEMORIES FOR PUBLIC RADIO
- ▶ DCS 214 CODE/ 50 CODE OF CTCSS
- ▶ **FM RADIO 87.5-108 MHz.**
- ▶ **HI POWER**
- ▶ VOX SENSITIVITY (VOX)
- ▶ SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- ▶ MEMORY DISPLAY MODE
- ▶ ROGER BEEP SOUND (ROG)
- ▶ LOW BATTERY ICON ALERT
- ▶ DUPLEX FUNCTION
- ▶ HIGH/LOW POWER
- ▶ TIME-OUT TIMER
- ▶ SCAN FUNCTION
- ▶ S-METER BAR
- ▶ ETC.

FM RADIO
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

เปิดเสร็จ

ทุกความต้องการในเครื่องเดียว



FM RADIO
87.5 - 108.0 MHz.

FM Radio 87.5-108.0MHz

Duplex Function

VOX Sensitivity

214 Code Of DCS

Set Up Name



ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

- 1 มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (ฟรีขนส่ง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



- 2 ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



- 3 ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบที่รถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบสภาพสินค้าได้ทันที



1. มาส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าที่รถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบที่รถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TC-741H)

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 146.0000MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz / 25KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	94x51x18 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	70 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB / SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	< - 70 dBm.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ω Speaker

Accessories For : TC-741H & TC-751H

SPENDER®



BATTERY 2,000 mAh.



DESKTOP CHARGER



ADAPTER



ANTENNA

SPECIFICATION (TC-751H)

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9875 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	94x51x18 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	63 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB / SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	< - 65 dBm.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ω Speaker



SMALL TALK



CIGARETTE LIGHTER



BELT CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชัน จำกัด
 ตู ปลูก. 10 ปลูก. พุทรมณฑล
 จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86
 เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
 หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่

You Tube : www.youtube.com/user/TCGROUPTH