

T.C. COM[®]

DEFINE ALL OF YOURS



องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการตามวิทยุสื่อสาร ISO 9001:2008

1 YEAR WARRANTY



- ▶ 199 CHANNELS FOR AMATER RADIO
- ▶ 80 CHANNELS, 119 FREE MEMORIES FOR PUBLIC RADIO
- ▶ DCS 214 CODE/ 50 CODE OF CTCSS
- ▶ FM RADIO 87.5-108 MHz.
- ▶ VOX SENSITIVITY (VOX)
- ▶ SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- ▶ MEMORY DISPLAY MODE
- ▶ ROGER BEEP SOUND (ROG)
- ▶ LOW BATTERY ICON ALERT
- ▶ DUPLEX FUNCTION
- ▶ HIGH/LOW POWER
- ▶ TIME-OUT TIMER
- ▶ SCAN FUNCTION
- ▶ S-METER BAR
- ▶ ETC.

FM RADIO
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

มีดีใหม่
แห่งการสื่อสาร

FM Radio 87.5-108.0MHz

Duplex Function

Set up Name

214 Code Of DCS

VOX Sensitivity



ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



หรือ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบที่รถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์พำ
สินค้าได้ทันที



1. มาส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือ จัดส่ง
ไปรษณีย์ โดยมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย
ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่ง
สินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าที่รถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์
หากท่านมีสินค้าที่ต้องการซ่อมแซมพบที่รถ
ที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถ
พำสินค้าของของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที
โดยทางรถของศูนย์บริการมีเอกสารรับเครื่องซ่อม
ให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซ่อม

SPECIFICATION (TCM-1)

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 146.0000MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz./ 25KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	98 x 57 x 37 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	63 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25 µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158 µV.
SELECTIVITY	< - 65 dBm.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ω Speaker

Accessories For Model TCM-1/ TCM-2

T.C. COM
DEFINE ALL OF YOURS



BATTERY 1200 mAh.



DESKTOP CHARGER



ADAPTER



ANTENNA



BELT CLIP



HANDSTRAP



USER'S MANUAL

SPECIFICATION (TCM-2)

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9874 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	98 x 57 x 37 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	63 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25 µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158 µV.
SELECTIVITY	< - 65 dBm.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ω Speaker

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูเมอร์ จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

YouTube : www.youtube.com/user/TCGROUPTH