

T.C. COM[®]

DEFINE ALL OF YOURS



องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการตามวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2008

1 YEAR WARRANTY



TCM-4

144 MHz.



TCM-5

245 MHz.

- ▶ 199 CHANNELS FOR AMATER RADIO
- ▶ 80 CHANNELS, 119 FREE MEMORIES FOR PUBLIC RADIO
- ▶ DCS 1024 CODE/ 51 CODE OF CTCSS
- ▶ FM RADIO 87.5-108 MHz.
- ▶ VOX SENSITIVITY (VOX)
- ▶ SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- ▶ MEMORY DISPLAY MODE
- ▶ ROGER BEEP SOUND (ROG)
- ▶ SETUP 3 COLORS OF LED
- ▶ DUPLEX FUNCTION
- ▶ HIGH/LOW POWER
- ▶ TIME-OUT TIMER
- ▶ SCAN FUNCTION
- ▶ SCAN SKIP
- ▶ ETC.



ที่สุดแห่งความล้ำสมัย

พร้อมตอบทุกความต้องการ

FM Radio 87.5-108.0MHz

Duplex Function

Set up Name

1024 Code Of DCS

VOX Sensitivity



FM RADIO



ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ กั้นสะดวกทั่วประเทศ



หรือ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่ออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบที่รถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อความสะดวกพาสินค้าได้ทันที



1. มาส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าที่รถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมเฉพาะพื้นที่ ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์มีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TCM-4)

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 146.0000MHz.
CHANNEL SPACING	5KHz./10KHz./12.5 KHz./ 25KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS WHIT BATTERY	118 x 59 x 33 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	73 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25 μV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158 μV.
SELECTIVITY	70 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 3% at 8 Ω Speaker

SPECIFICATION (TCM-5)

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9874 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	118 x 59 x 33 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	60 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25 μV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158 μV.
SELECTIVITY	60 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 3% at 8 Ω Speaker

Accessories For Model TCM-4/ TCM-5

T.C. COM
DEFINE ALL OF YOURS



BATTERY 1200 mAh.



DESKTOP CHARGER



ADAPTER



ANTENNA



BELT CLIP



HANDSTRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่

YouTube : www.youtube.com/user/TCGROUPTH