

SPENDER®



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ดำเนินงานตามคุณภาพสินค้าและบริการตามข้อกำหนด
ISO 9001 : 2015

ส่งได้...แรงจัด

2 YEARS WARRANTY



TC-245HW

245 MHz.

- ▶ MILITARY STANDARD (USA)
MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G
- ▶ SUPER HIGH POWER
- ▶ FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- ▶ BATTERY Li-ION 2,700 mAh.
- ▶ 80 CHANNELS, 119 FREE MEMORIES
- ▶ DCS 214 CODE/ 51 CODE OF CTCSS
- ▶ VOX SENSITIVITY (VOX)
- ▶ SET UP 3 COLOR OF BACKLIGHT
- ▶ PASSWORD SECURITY PRIVATE
- ▶ REVERS DUPLEX FUNCTION
- ▶ ROGER BEEP SOUND (ROG)
- ▶ DUPLEX FUNCTION
- ▶ AUTO POWER OFF
- ▶ TIME - OUT TIMER
- ▶ ETC.

MIL - STD 810 C/D/E/F/G



ขอรับรองว่าองค์กรและผลิตภัณฑ์ B



มีใบรับรองจาก BSI



FM RADIO
คุณภาพสูง

ผ่านมาตรฐานกองทัพพลสหรัฐ MIL-STD 810

ทนทานต่ออุณหภูมิ



FM RADIO 87.5-108.0 MHz. SUPER HIGH POWER BATTERY 2,700 mAh. VOICE CONTROL PASSWORD SECURITY

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พร:โขง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบทีมรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ ตรวจความพร้อมของสินค้าได้ทันที



1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำกล่องที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง
2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าที่รถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TC-245HW)

Accessories For : TC-245HW

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9875 MHz.
CHANNEL	119 Channels
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
OPERATION VOLTAGE	7.4V DC ± 20%
FREQUENCY STABILITY	± 2.5ppm
BATTERY LIFE	More than 24 Hours (2700mAh)
OPERATION TEMPERATURE	-20 °C ~ +55 °C
DIMENSIONS	112 X 57 X 33 mm (with battery)
WEIGHT	250g (with battery)
COLOR	Red

TRANSMITTER

POWER OUT PUT	Hi : 5w/ Lo : 1w.
MODULATION	16K 0F3E
ADJACENT CHANNEL POWER	≥70dB.
HUM & NOISE	≥40dB.
SPURIOUS EMISSION	≤-36dB
AUDIO DISTORTION	≤5%

RECEIVER

SENSITIVITY (12dB SINAD)	≤0.25μV
SQUELCH SENSITIVITY	<0.158μV
SELECTIVITY	<65 dBm.
INTERMODULATION	≥60dB.
SPURIOUS REJECTION	≥70dB.
HUM & NOISE	≥45dB.
AUDIO DISTORTION	≤5%



BATTERY 2700 mAh.



DESKTOP CHARGER



ADAPTER



ANTENNA



SMALL TALK



CIGARETTE LIGHTER



BELF CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชัน จำกัด
 21/10/2561, 10/10/2561, พุทธมณฑล
 จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86
 เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
 หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่

YouTube : www.youtube.com/user/TCGROUPTH