

SPENDER®



รับประกันคุณภาพ
ต่อลูกค้าและบริษัท

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการตามข้อกำหนด
ISO 9001 : 2015

ANTI JAM

2 YEARS WARRANTY

TC-245PMR

245 MHz.



- ▶ ANTI JAM CODE
- ▶ MILITARY STANDARD (USA)
MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G
- ▶ INGRESS PROTECTION RATING (IP54)
- ▶ SUPER HIGH POWER
- ▶ FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- ▶ BATTERY LI-ION 2,000 mAh.
- ▶ 80 CHANNELS, 119 FREE MEMORIES
- ▶ DCS 1024 CODE/ 52 CODE OF CTCSS
- ▶ VOX SENSITIVITY (VOX)
- ▶ SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- ▶ MENU/SHORTCUT - KET OPERATION
- ▶ MEMORY DISPLAY MODE
- ▶ DUPLEX FUNCTION
- ▶ EMERGENCY CALL
- ▶ TIME-OUT TIMER
- ▶ ETC.



MIL - STD 810 C/D/E/F/G



รับประกันการสนทนาก่อนเฉพาะกลุ่มได้ 100%

ด้วยปลายนิ้ว ไม่ต้องบอ "คอมมิวนิเคเตอร์"

FM RADIO 87.5-108.0 MHz. SUPER HIGH POWER BATTERY 2,000 mAh. OPEN CODE OPERATING DIGITAL TONE



ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พร.โขง)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ตามสะดวกทั่วประเทศ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าที่รถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งซ่อม ใ้รถที่ โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TC-245PMR)

Accessories For : TC-245PMR

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9875 MHz.
ANALOG	200 Channels
ANTI CODE	: 200 Channels - Fix Code : 20 Channels - Free Code
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
OPERATION VOLTAGE	7.4V DC ± 20%
FREQUENCY STABILITY	± 2.5ppm
BATTERY LIFE	More than 22 Hours (2000mAh)
OPERATION TEMPERATURE	-20 °C ~ +55 °C
DIMENSIONS	128 X 61 X 40 mm (with battery)
WEIGHT	257g (with battery)

TRANSMITTER

POWER OUT PUT	Hi : 5w/ Lo : 1w.
MODULATION	16K ØF3E
ADJACENT CHANNEL POWER	≥70dB.
HUM & NOISE	≥40dB.
SPURIOUS EMISSION	<-36dB
AUDIO DISTORTION	≤5%

RECEIVER

SENSITIVITY (12dB SINAD)	≤0.25µV
DIGITAL SENSITIVITY	0.3µV/-117.4 dBm (BER 5%) 0.7µV/110 dBm (BER 1%)
ADJACENT CHANNEL SELECIVITY	0.7µV/-110dBm (BER1%)
INTERMODULATION	≥60dB.
SPURIOUS REJECTION	≥70dB.
HUM & NOISE	≥45dB.
AUDIO DISTORTION	≤5%



BATTERY 2000 mAh.



DESKTOP CHARGER



ADAPTER



ANTENNA



SMALL TALK



CIGARETTE LIGHTER



BELF CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูเมอส์ จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่

YouTube : www.youtube.com/user/TCGROUPTH