



รับประกันคุณภาพ
 ๑-โหล่งแท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิศวกรรม
 ISO 9001 : 2015



GET IT NOW!!

รองรับการรับฟัง

FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



ฟังกัซึนหน้าเครื่อง...ใช้งานสะดวก

SPECIFICATIONS

160 CHANNELS, 39 FREE MEMORIES

VOICE CONTROL 5 LEVELS

ROGER BEEP SOUND (ROG)

DUPLEX FUNCTION

HIGH/LOW POWER

FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.

SCAN FUNCTION

SET UP NAME REPLACE CHANNEL

TIME-OUT TIMER

Etc.



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



DUPLEX FUNCTION



BATTERY 1600 mAh.



214 CODES OF DCS



SET UP NAME

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (ฟรีขนส่ง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ทันสมัยทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์พาสินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์ยังมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TCM-246)

ACCESSORIES

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
CHANNEL	160 Channels, 39 Free Memories
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
OPERATION VOLTAGE	7.4V DC
FREQUENCY STABILITY	± 5ppm
BATTERY LIFE	1600 mAh.
OPERATION TEMPERATURE	-20 °C ~ +55 °C
DIMENSIONS	105 x 54 x 32 mm
WEIGHT	205 (whit battery)
COLOR	Red

T.C. COM[®]



BATTERY 1600 mAh.



DESKTOP CHARGER

TRANSMITTER

RF OUTPUT POWER	Hi : 5w./ Lo : 1w.
MODULATION MODE	FM (F3E)
MODULATION LIMITING	0.3-2.45 KHz./ 20dB Up.
SPURIOUS AND HARMONIC	< -63 dBm.
AUDIO DISTORTION	<5%



AC ADAPTER



ANTENNA

RECEIVER

SENSITIVITY (12dB SINAD)	<0.25µV.
SPURIOUS RESPONSE	60 dB.
SELECTIVITY	< -63 dB.
AUDIO OUTPUT POWER	400 mW.
AUDIO DISTORTION	≤ 5%



BELT CLIP

HAND STRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📌 : SPENDERCLUB

📞 : @SPENDERCLUB