



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015

144-147 MHz.
New! BAND PLAN

2 YEARS
WARRANTY

GET IT NOW!!
SUPER HIGH POWER
กำลังสูง แรงจัด
ชัดเจน!!

ตอบโจทยทุกพื้นที่การใช้งาน

SPECIFICATIONS

- 199 CHANNELS
- SUPER HIGH POWER
- VOICE CONTROL 5 LEVEL
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- ROGOR BEEP SOUND (ROG)
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- BATTERY Li-PO 2000 mAh.
- VOX SENSITIVITY
- DCS 214 CODE/ 51 CODE OF CTCSS



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



BATTERY 2000 mAh.



SUPER HIGH POWER



VOX SENSITIVITY

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ กำนวส. ครอบคลุมทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ตัวแทนจำหน่าย T.C. GROUP ทั่วประเทศ

หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์ฝากสินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าที่รถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีโอกาสรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TC-741H Plus)

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 147.0000 MHz.
CHANNEL	199 Channels
CHANNEL SPACING	12.5 KHz./ 25KHz.
OPERATION VOLTAGE	7.4V DC ± 20%
FREQUENCY STABILITY	± 5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
BATTERY LIFE	More than 24 Hours (2000mAh)
OPERAION TEMPERATURE	-20 °C ~ +55 °C
DIMENSIONS	94x51x18 mm (H x W x D)
WEIGHT	165g (whit out battery)
COLOR	Black



BATTERY 2000 mAh.



DESKTOP CHARGER




AC ADAPTOR



ANTENNA

TRANSMITTER

POWER OUT PUT	Hi : 5w./ Lo : 1w.
MODULATION TYPE	FM (F3E)
ADJACENT CHANNEL POWER	73dB.
TRANSMITTING FREQUENCY ERROR	+/-500Hz.
SPURIOUS EMISSION	70dB.
AUDIO DISTORTION	<5%



SMALL TALK



CIGARETTE LIGHTER

RECEIVER

SENSITIVITY	<0.25 μV at 12 dB./SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	<0.158μV
SELECTIVITY	<-70dBm.
INTERMODULATION	70dB.
SPURIOUS REJECTION	70dB.
AUDIO OUTPUT	≥ 500mW.
AUDIO DISTORTION	<5% at 8 Ω Speaker



BELF CLIP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📘 : SPENDERCLUB

📞 : @SPENDERCLUB