

MIL-STD 810
C/D/E/F/G 



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015

160^{CH}
New!
BAND PLAN
245 - 246.9875MHz

2 YEARS
WARRANTY

GET IT NOW!!

Fast Charge
USB-Type-C

ส่งสัญญาณด้วย Super Power System

SPECIFICATIONS

160 CHANNEL, 40 FREE MEMORIES

MILITARY STANDARD (USA)

MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G

214 CODES OF DCS

51 GROUPS OF CTCSS

FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz

VOICE CONTROL

CURRENT BATTERY INDICATOR

PASSWORD PROTECTION

DUPLEX FUNCTION

LIGHT TIME OF BACKLIGHT



FM RADIO 87.5-108 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



BATTERY 2700 mAh.



SUPER POWER SYSTEM



VOX SENSITIVITY

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

- 1 มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ศูนย์บริการหลังการขาย

- 2 ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ศูนย์บริการหลังการขาย

- 3 ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (D2472 Plus)

GENERAL

Frequency cover range	245.0000 - 246.9875MHz
Channel Spacing	12.5KHz
Operation Voltage	3.7VDC
Frequency Stability	±5 ppm.
Operating Temperature Range	-20 °c to + 55 °c
Memory Channel	160
DIMENSIONS	106x56x35mm
WEIGHT	200g. with battery
COLOR	RED

TRANSMITTER

Output Power	High: 0.5 w
MODULATION	F3E
Frequency Error	±200Hz
Max. frequency deviation	2.5KHz
Adjacent channel power	-65dB
Spurious Emission	-60dB
Tx Distortion	5%

RECEIVER

Sensitivity	0.25µV.@ 12 dB SINAD
Adjacent channel selectivity	65dB
Intermodulation	65dB
Fm radio mode	87.50-108.00 MHz
Audio distortion	<5% 8Ω Speaker
Audio Power Output	400mW

Accessories For : D2472 Plus



BATTERY 2700 mAh.



DESKTOP CHARGER



SMALL TALK



ANTENNA



BELT CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชัน จำกัด
ต. ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📘 : SPENDERCLUB

📞 : @SPENDERCLUB