

MIL - STD 810
C/D/E/F/G 



องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015

GET IT NOW!!

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

MIL-STD 810
จากประเทศสหรัฐอเมริกา



ทนทาน ต่อแรงกระแทก

SPECIFICATIONS

160 CHANNELS, 39 FREE MEMORIES

MILITARY STANDARD (USA)

MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G

VOICE CONTROL 5 LEVELS

TIME-OUT TIMER

SET UP NAME REPLACE CHANNEL

FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.

BATTERY Li-ION 1800 mAh.

DCS 214 CODE / 51 CODE OF CTCSS

Etc.



FM RADIO 87.5-108 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



BATTERY 1800 mAh.



DCS 214 CODE



VOX SENSITIVITY

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่กำหนดทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์ฝาก
สินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่ง
ไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย
ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่ง
สินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์
หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถ
ที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถ
ฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที
โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อม
ให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TC-245HA Plus)

Accessories For : TC-245HA Plus

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 – 246.9875 MHz.
MODE TYPE	FM (F3E)
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
ANTENNA IMPEDANCE	50Ω
MICROPHONE IMPEDANCE	2KΩ
REGULATE VOLTAGE REQUIREMENT	7.4 V DC.
CURRENT STAND BY	40mA.
FREQUENCY STABILITY	+/- 5ppm -20°C to + 50°C
DIMENSIONS WHIT BATTERY	99 x 61 x 33 mm (H x W x D)

TRANSMITTER

POWER OUT PUT	Hi : 5w./ Lo : 1w.
TRANSMITTING FREQUENCY ERROR	+/- 500H
ADJACENT CHANNEL POWER	60dB.
SPURIOUS RADIATION	60dB.
MAX. FREQUENCY DIVIATION	+/- 2.5KHz.
TX DISTORTION	<5%

RECEIVER

SENSITIVITY	<0.25μV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	<0.158μV.
SELECTIVITY	<65dB.
INTERMODULATION REJECTION	60dB.
SPURIOUS RESPONSE REJECTION	60dB.
AUDIO OUTPUT MAX	400mW.
AUDIO DISTORTION	<5% at 8Ω Speaker



BATTERY 1800 mAh.



DESKTOP CHARGER



AC ADAPTER



ANTENNA



SMALL TALK



SAVER CHARGER



BELF CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด

ดู ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล

จ. นครปฐม 73170

เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.

หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : SPENDERCLUB

📞 : @SPENDERCLUB