

MIL - STD 810
C/D/E/F/G 



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิศวกรรม
ISO 9001 : 2015

GET IT NOW!!

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

MIL-STD 810
จากประเทศสหรัฐอเมริกา



SPECIFICATIONS

160 CHANNELS, 39 FREE MEMORIES

MILITARY STANDARD (USA)

MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G

VOICE CONTROL 5 LEVELS

SQUELCH TAIL ELIMINATION

PASSWORD PROTECTION

SET UP NAME REPLACE CHANNEL

AUTO POWER OFF

FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.

BATTERY Li-ION 1400 mAh.

DCS 214 CODE / 51 CODE OF CTCSS

Etc.



STOP WATCH



DUPLEX FUNCTION



BATTERY 1400 mAh.



DCS 214 CODE



VOX SENSITIVITY

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์ฝาก
สินค้าได้ทันที



1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (PILOT 245H Plus)

Accessories For : PILOT 245H Plus

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 – 246.9875 MHz.
MODE TYPE	FM (F3E)
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
ANTENNA IMPEDANCE	50Ω
REGULATE VOLTAGE REQUIREMENT	7.4 V DC.
CURRENT STAND BY	40mA.
FREQUENCY STABILITY	+/- 2.5ppm -20°C to + 60°C
DIMENSIONS WHIT BATTERY	90 x 53 x 30 mm (H x W x D)

TRANSMITTER

POWER OUT PUT	Hi : 5w./ Lo : 1w.
TRANSMITTING FREQUENCY ERROR	+/- 100Hz.
ADJACENT CHANNEL POWER	60dB.
SPURIOUS RADIATION	65dB.
MAX. FREQUENCY DIVIATION	+/- 2.5KHz.
TX DISTORTION	<5%

RECEIVER

SENSITIVITY	<0.25μV at 12dB./ SINAD
SELECTIVITY	65dB.
INTERMODULATION REJECTION	65dB.
SPURIOUS RESPONSE REJECTION	65dB.
AUDIO OUTPUT MAX	500mW.
AUDIO DISTORTION	<5% at 8Ω Speaker



BATTERY 1400 mAh.



DESKTOP CHARGER



ADAPTER



ANTENNA



SMALL TALK



BELT CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
 ตู ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
 จ. นครปฐม 73170
 เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
 หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

f : SPENDERCLUB

LINE@ : @SPENDERCLUB