



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015

2 YEARS
WARRANTY

GET IT NOW!!

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

MIL-STD 810

จากประเทศสหรัฐอเมริกา

THE NEW FREQUENCY

SPECIFICATIONS

FREQUENCY 410.0000 - 430.0000 MHz.

214 CODES OF DCS

51 GROUPS OF CTCSS

AUTO POWER OFF

ROGER BEEP SOUND (ROGER)

EMERGENCY CALL CHANNEL

VOX SENSITIVITY (VOX)

SET UP NAME REPLACE CHANNEL

TIME-OUT TIMER (TOT)

Etc.



VOX SENSITIVITY



BATTERY SAVER



BATTERY 3000 mAh.



214 CODES OF DCS



TIME - OUT TIMER

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ตัวแทนจำหน่าย T.C. GROUP ทั่วประเทศ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์ฝากสินค้าได้ที่



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION UBC-410T

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	410.0000 - 430.0000 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
OPERATION VOLTAGE	3.7 VDC.
FREQUENCY STABILITY	±2.55 ppm.
POWER SUPPLY REQUIERMENT	3.7V DC.
OPERATION TEMPERATURE RANGE	-20 °C to 60 °C
DIMENSIONS	90 x 60 x 30 (H x Wx D)
WEIGHT	170g. (with battery)
COLOR	BLUE



BATTERY POLYMER 3000 mAh.



USB



AC ADAPTER



ANTENNA



SMALL TALK



BELF CLIP

TRANSMITTER

OUTPUT POWER	High: 10mW.
MODULATION	F3E
MAX. FREQUENCY DEVIATION	≤2.5KHz.
ADJACENT CHANNEL POWER	-60dB.
SPURIOUS EMISSION	70dB.

RECEIVER

SENSITIVITY	< 0.25µV. at 12dB./ SINAD
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY	70dB.
INTERMODULATION	70dB.
AUDIO DISTORTION	<5%
AUDIO POWER OUTPUT	500mW/8 Ω SPEAKER



HAND STRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ต. ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 034-967-484-6

🌐 : www.tccom.co.th

📘 : SPENDERCLUB

📞 : @SPENDERCLUB