



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015

GET IT NOW!!

เครื่องวิทยุสื่อสารนี้ได้รับมาตรฐาน

MIL-STD 810

จากประเทศสหรัฐอเมริกา



ขนาดเล็ก...ใช้งานสะดวกและถูกกฎหมาย



SPECIFICATIONS

160 CHANNELS

51 CODES OF CTCSS

214 CODES OF DCS

BATTERY SAVE

SET UP SQL 9 LEVELS

HIGH/ LOW POWER

SCAN SKIP

SCAN FUNCTION

Etc.



HIGH / LOW POWER



BATTERY SAVE



BATTERY 2000 mAh.



214 CODES OF DCS



51 CODES OF CTCSS

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)

หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



หรือ



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์ฝาก
สินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TCM-246L)

ACCESSORIES

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
CHANNEL	160 Channels
OPERATION VOLTAGE	3.7 VDC
FREQUENCY STABILITY	± 2.55 ppm.
BATTERY LIFE	2000 mAh.
OPERATION TEMPERATURE	-20 °C to + 60 °C
CURRENT STAND-BY	10mA
DIMENSIONS	110x43x23 mm (H x W x D)
WEIGHT	90g. (with battery)
COLOR	Red

T.C. COM[®]



SMALL TALK



ADAPTER

TRANSMITTER

RF OUTPUT POWER	Hi : 0.5 w
MODULATION MODE	F3E
FREQUENCY ERROR	± 200Hz.
MAX. FREQUENCY DEVIATION	± 2.5KHz.
ADJACENT CHANNEL POWER	-65 dB
SPURIOUS EMISSION	-70 dB



NECK STRAP



USER'S MANUAL

RECEIVER

SENSITIVITY	<0.25µV. @ 12dB SINAD
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY	-70 dB.
INTERMODULATION	-70 dB.
AUDIO DISTORTION	<5%
AUDIO POWER OUTPUT	500mW



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชัน จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที

☎ : 098-661-2682

🌐 : www.tccom.co.th

f : /SPENDERCLUB

LINE : @SPENDERCLUB