



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015

GET IT NOW!!

เครื่องวิทยุสื่อสารนี้ได้รับมาตรฐาน

MIL-STD 810

จากประเทศสหรัฐอเมริกา



ขนาดเล็ก...ใช้งานสะดวกและถูกกฎหมาย



SPECIFICATIONS

1601 CHANNELS

51 CODES OF CTCSS

214 CODES OF DCS

BATTERY SAVE

SET UP SQL 9 LEVELS

HIGH/ LOW POWER

SCAN SKIP

SCAN FUNCTION

Etc.



HIGH / LOW POWER



BATTERY SAVE



BATTERY 2000 mAh.



214 CODES OF DCS



51 CODES OF CTCSS

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1 มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)

หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ศูนย์บริการหลังการขาย

2 ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ศูนย์บริการหลังการขาย

3 ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์ฝาก
สินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TCM-400L)

ACCESSORIES

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	410.0000 - 430.0000MHz
CHANNEL	1601 Channels
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
OPERATION VOLTAGE	3.7 VDC
FREQUENCY STABILITY	± 2.55 ppm.
OPERATION TEMPERATURE	-20 °C to + 60 °C
CURRENT STAND-BY	10mA
DIMENSIONS	110 x 43x 23 mm (H x W x D)
WEIGHT	90g. (with battery)
COLOR	Blue

T.C. COM®



SMALL TALK



ADAPTER

TRANSMITTER

RF OUTPUT POWER	Hi : 10 mW.
MODULATION MODE	F3E
FREQUENCY ERROR	± 200Hz.
MAX. FREQUENCY DEVIATION	± 2.5KHz.
ADJACENT CHANNEL POWER	-65dB
SPURIOUS EMISSION	-70dB



NECK STRAP



USER'S MANUAL

RECEIVER

SENSITIVITY	<0.25µV. @ 12dB SINAD
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY	-70 dB.
INTERMODULATION	-70 dB.
AUDIO DISTORTION	<5%
AUDIO POWER OUTPUT	500mW



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชัน จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที



: 098-661-2682



: www.tccom.co.th



: /SPENDERCLUB



: @SPENDERCLUB