

**GET IT NOW!!**

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

**MIL-STD 810H**

จากประเทศสหรัฐอเมริกา



รับประกันคุณภาพ  
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิศวกรรม  
**ISO 9001 : 2015**



โปรแกรมช่องความถี่ผ่าน SOFTWARE

**SPECIFICATIONS**

- 136.0000 ~ 174.0000MHz.
- 199 CHANNELS
- MILITARY STANDARD (USA)  
MIL-STD 810H
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- 2TONE/ 5TONE (By Software)
- DTMF FUNCTION (By Software)
- VOICE CONTROL 5 LEVELS



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



1024 CODE OF DCS



2TONE/ 5TONE



DTMF FUNCTION

# ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบทีมรถของหน่วย  
บริการลูกค้าสัมพันธ์  
แจ้งความประสงค์พาสิน  
ค้าได้ทันที



1. มาส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าผ่านรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเป็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

## SPECIFICATION : GM-888LTV

### GENERAL

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Frequency cover range       | 136.0000 - 174.0000MHz. |
| Channel Spacing Wide/Narrow | 25 / 12.5KHz.           |
| Antenna Impedance           | 50                      |
| Input Voltage               | 13.8 V.DC ±10%          |
| Current consumption stanby  | 0.4A.                   |
| Receiver                    | 0.7A.                   |
| Transmitting                | 4.0A.                   |
| Operating temperature range | -30 °C to + 60 °C       |
| Frequency stability         | ± 2.5 ppm               |
| Dimensions                  | 140 x 40 x 145 mm.      |

### TRANSMITTER

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Frequency Stability  | ± 2.5ppm                   |
| Spurious & Harmonics | 70 dB.                     |
| FM Hum & Noise       | 50 dB/45 dB (Wide/ Narrow) |
| TX Distortion        | <3%                        |

### RECEIVER

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Sensitivity                | ≤0.25µV @ 12dB SINAD         |
| Selectivity                | 70dB                         |
| Audio Output               | >4.0W (8 Ω<5%distortion)     |
| Spurious & Image Rejection | 75 dB.                       |
| Intermodulation            | 75 dB / 70 dB (Wide/ Narrow) |

## Accessories For : GM-888LTV



MICROPHONE



DC POWER CABLE



SPARE FUSES



MOBILE BRACKET



TAPPING SCREWS



USER'S MANUAL



USB CABLE



SOFTWARE



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์  
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด  
ต. ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล  
จ. นครปฐม 73170  
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.  
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : spenderclub

📞 : @spenderclub

**GET IT NOW!!**

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

**MIL-STD 810H**

จากประเทศสหรัฐอเมริกา



รับประกันคุณภาพ  
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร  
**ISO 9001 : 2015**



โปรแกรมช่องความถี่ผ่าน SOFTWARE

### SPECIFICATIONS

- 136.0000 ~ 174.0000MHz.
- 199 CHANNELS
- MILITARY STANDARD (USA)  
MIL-STD 810H
- FM RADIO 87.5 – 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- 2TONE/ 5TONE (By Software)
- DTMF FUNCTION (By Software)
- VOICE CONTROL 5 LEVELS



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



1024 CODE OF DCS



2TONE/ 5TONE



DTMF FUNCTION

# ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



มาด้วยตนเอง

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วย  
บริการลูกค้าสัมพันธ์  
แจ้งความประสงค์ฝาก  
สินค้าได้ทันที



มาด้วยตนเอง

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

## SPECIFICATION : GM-888MTV

### GENERAL

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Frequency cover range       | 136.0000 - 174.0000MHz. |
| Channel Spacing Wide/Narrow | 25 / 12.5KHz.           |
| Antenna Impedance           | 50                      |
| Input Voltage               | 13.8 V.DC $\pm 10\%$    |
| Current consumption stanby  | 0.4A.                   |
| Receiver                    | 0.7A.                   |
| Transmitting                | 5.0A.                   |
| Operating temperature range | -30 °C to + 60 °C       |
| Frequency stability         | $\pm 2.5$ ppm           |
| Dimensions                  | 140 x 40 x 145 mm.      |

### TRANSMITTER

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Frequency Stability  | $\pm 2.5$ ppm              |
| Spurious & Harmonics | 70 dB.                     |
| FM Hum & Noise       | 50 dB/45 dB (Wide/ Narrow) |
| TX Distortion        | <3%                        |

### RECEIVER

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Sensitivity                | $\leq 0.25\mu\text{V}$ @ 12dB SINAD |
| Selectivity                | 70dB                                |
| Audio Output               | >4.0W (8 $\Omega$ <5%distortion)    |
| Spurious & Image Rejection | 75 dB.                              |
| Intermodulation            | 75 dB / 70 dB (Wide/ Narrow)        |

## Accessories For : GM-888MTV



MICROPHONE



DC POWER CABLE



SPARE FUSES



MOBILE BRACKET



TAPPING SCREWS



USER'S MANUAL



USB CABLE



SOFTWARE



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด  
ดู ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล

จ. นครปฐม 73170

เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.  
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : spenderclub

📧 : @spenderclub

**GET IT NOW!!**

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

**MIL-STD 810H**

จากประเทศสหรัฐอเมริกา



รับประกันคุณภาพ  
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร  
**ISO 9001 : 2015**



โปรแกรมช่องความถี่ผ่าน SOFTWARE

### SPECIFICATIONS

- 136.0000 ~ 174.0000MHz.
- 199 CHANNELS
- MILITARY STANDARD (USA)  
MIL-STD 810H
- FM RADIO 87.5 – 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- 2TONE/ 5TONE (By Software)
- DTMF FUNCTION (By Software)
- VOICE CONTROL 5 LEVELS



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



1024 CODE OF DCS



2TONE/ 5TONE



DTMF FUNCTION

## ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)  
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออก  
บริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วย  
บริการลูกค้าสัมพันธ์  
แจ้งความประสงค์ฝาก  
สินค้าได้ทันที



1. มาส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือ จัดส่ง  
ไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย  
ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ  
โดยทางร้านตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่ง  
สินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์  
หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถ  
ที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถ  
ฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที  
โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อม  
ให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

### SPECIFICATION : GM-888HTV

### Accessories For : GM-888HTV

#### GENERAL

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Frequency cover range       | 136.0000 - 174.0000MHz. |
| Channel Spacing Wide/Narrow | 25 / 12.5KHz.           |
| Antenna Impedance           | 50                      |
| Input Voltage               | 13.8 V.DC $\pm$ 10%     |
| Current consumption stanby  | 0.4A.                   |
| Receiver                    | 0.7A.                   |
| Transmitting                | 5.0A.                   |
| Operating temperature range | -30 °C to + 60 °C       |
| Frequency stability         | $\pm$ 2.5 ppm           |
| Dimensions                  | 140 x 40 x 145 mm.      |



MICROPHONE



DC POWER CABLE



SPARE FUSES



MOBILE BRACKET

#### TRANSMITTER

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Frequency Stability  | $\pm$ 2.5ppm               |
| Spurious & Harmonics | 70 dB.                     |
| FM Hum & Noise       | 50 dB/45 dB (Wide/ Narrow) |
| Audio Distortion     | <3%                        |



TAPPING SCREWS



USER'S MANUAL

#### RECEIVER

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Sensitivity                | $\leq$ 0.25 $\mu$ V @ 12dB SINAD  |
| Selectivity                | 70dB                              |
| Audio Output               | >4.0W (8 $\Omega$ <5% distortion) |
| Spurious & Image Rejection | 75 dB.                            |
| Intermodulation            | 75 dB / 70 dB (Wide/ Narrow)      |



USB CABLE



SOFTWARE



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์  
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชัน จำกัด  
ถ. ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล  
จ. นครปฐม 73170  
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.  
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : spenderclub

📞 : @spenderclub