

GET IT NOW!!

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

MIL-STD 810H

จากประเทศสหรัฐอเมริกา



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิศวกรรม
ISO 9001 : 2015



โปรแกรมช่องความถี่ผ่าน SOFTWARE

SPECIFICATIONS

- 136.0000 ~ 174.0000MHz.
- 199 CHANNELS
- MILITARY STANDARD (USA)
MIL-STD 810H
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- 2TONE/ 5TONE (By Software)
- DTMF FUNCTION (By Software)
- VOICE CONTROL 5 LEVELS



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



1024 CODE OF DCS



2TONE/ 5TONE



DTMF FUNCTION

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบทีมรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์พาสิน
ค้าได้ทันที



1. มาส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าผ่านรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการซ่อมและพบทีมรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION : GM-888LTV

GENERAL

Frequency cover range	136.0000 - 174.0000MHz.
Channel Spacing Wide/Narrow	25 / 12.5KHz.
Antenna Impedance	50
Input Voltage	13.8 V.DC ±10%
Current consumption stanby	0.4A.
Receiver	0.7A.
Transmitting	4.0A.
Operating temperature range	-30 °C to + 60 °C
Frequency stability	± 2.5 ppm
Dimensions	140 x 40 x 145 mm.

TRANSMITTER

Frequency Stability	± 2.5ppm
Spurious & Harmonics	70 dB.
FM Hum & Noise	50 dB/45 dB (Wide/ Narrow)
TX Distortion	<3%

RECEIVER

Sensitivity	≤0.25µV @ 12dB SINAD
Selectivity	70dB
Audio Output	>4.0W (8 Ω<5%distortion)
Spurious & Image Rejection	75 dB.
Intermodulation	75 dB / 70 dB (Wide/ Narrow)

Accessories For : GM-888LTV



MICROPHONE



DC POWER CABLE



SPARE FUSES



MOBILE BRACKET



TAPPING SCREWS



USER'S MANUAL



USB CABLE



SOFTWARE



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ต. ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : spenderclub

📠 : @spenderclub

GET IT NOW!!

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

MIL-STD 810H

จากประเทศสหรัฐอเมริกา



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015



โปรแกรมช่องความถี่ผ่าน SOFTWARE

SPECIFICATIONS

- 136.0000 ~ 174.0000MHz.
- 199 CHANNELS
- MILITARY STANDARD (USA)
MIL-STD 810H
- FM RADIO 87.5 – 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- 2TONE/ 5TONE (By Software)
- DTMF FUNCTION (By Software)
- VOICE CONTROL 5 LEVELS



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



1024 CODE OF DCS



2TONE/ 5TONE



DTMF FUNCTION

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ตัวแทนจำหน่าย
T.C. GROUP
ทั่วประเทศ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์ฝาก
สินค้าได้ทันที



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION : GM-888MTV

GENERAL

Frequency cover range	136.0000 - 174.0000MHz.
Channel Spacing Wide/Narrow	25 / 12.5KHz.
Antenna Impedance	50
Input Voltage	13.8 V.DC $\pm 10\%$
Current consumption stanby	0.4A.
Receiver	0.7A.
Transmitting	5.0A.
Operating temperature range	-30 °C to + 60 °C
Frequency stability	± 2.5 ppm
Dimensions	140 x 40 x 145 mm.

TRANSMITTER

Frequency Stability	± 2.5 ppm
Spurious & Harmonics	70 dB.
FM Hum & Noise	50 dB/45 dB (Wide/ Narrow)
TX Distortion	<3%

RECEIVER

Sensitivity	$\leq 0.25\mu\text{V}$ @ 12dB SINAD
Selectivity	70dB
Audio Output	>4.0W (8 Ω <5%distortion)
Spurious & Image Rejection	75 dB.
Intermodulation	75 dB / 70 dB (Wide/ Narrow)

Accessories For : GM-888MTV



MICROPHONE



DC POWER CABLE



SPARE FUSES



MOBILE BRACKET



TAPPING SCREWS



USER'S MANUAL



USB CABLE



SOFTWARE



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ดู ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล

จ. นครปฐม 73170

เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : spenderclub

📧 : @spenderclub

GET IT NOW!!

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

MIL-STD 810H

จากประเทศสหรัฐอเมริกา



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015



โปรแกรมช่องความถี่ผ่าน SOFTWARE

SPECIFICATIONS

- 136.0000 ~ 174.0000MHz.
- 199 CHANNELS
- MILITARY STANDARD (USA)
MIL-STD 810H
- FM RADIO 87.5 – 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- 2TONE/ 5TONE (By Software)
- DTMF FUNCTION (By Software)
- VOICE CONTROL 5 LEVELS



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



1024 CODE OF DCS



2TONE/ 5TONE



DTMF FUNCTION

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์ฝาก
สินค้าได้ทันที



1. มาส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION : GM-888HTV

Accessories For : GM-888HTV

GENERAL

Frequency cover range	136.0000 - 174.0000MHz.
Channel Spacing Wide/Narrow	25 / 12.5KHz.
Antenna Impedance	50
Input Voltage	13.8 V.DC $\pm 10\%$
Current consumption stanby	0.4A.
Receiver	0.7A.
Transmitting	5.0A.
Operating temperature range	-30 °C to + 60 °C
Frequency stability	± 2.5 ppm
Dimensions	140 x 40 x 145 mm.

TRANSMITTER

Frequency Stability	± 2.5 ppm
Spurious & Harmonics	70 dB.
FM Hum & Noise	50 dB/45 dB (Wide/ Narrow)
Audio Distortion	<3%

RECEIVER

Sensitivity	$\leq 0.25\mu V$ @ 12dB SINAD
Selectivity	70dB
Audio Output	>4.0W (8 Ω <5% distortion)
Spurious & Image Rejection	75 dB.
Intermodulation	75 dB / 70 dB (Wide/ Narrow)



MICROPHONE



DC POWER CABLE



SPARE FUSES



MOBILE BRACKET



TAPPING SCREWS



USER'S MANUAL



USB CABLE



SOFTWARE



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชัน จำกัด
ถ. ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : spenderclub

📞 : @spenderclub