



รับประกันคุณภาพ
จะไหลแต่และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015



MIL-STD 810
C,D,E,F

2 YEARS
WARRANTY

GET IT NOW

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

MIL-STD 810

จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ผ่านมาตรฐานป้องกันน้ำ ป้องกันฝุ่น [IP67]



SPECIFICATIONS

- 136.0000 - 174.0000 MHz.
- 256 CHANNELS
- REVERSE DISPLAY
- MILITARY STANDARD (USA)
MIL-STD 810 C,D,E,F
- SUPER HIGH POWER
- PC PROGRAMMING
- VOICE CONTROL 5 LEVELS
- FM RADIO 87.5-108.0 MHz.
- CTCSS AND DTCS TONE



PC PROGRAMMING



VOICE CONTROL 5 LEVELS



BATTERY 2500 mAh.




SUPER HIGH POWER



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่กั้นสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ตัวแทนจำหน่าย
T.C. GROUP
ทั่วประเทศ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออก
บริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์พาสิน
ค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่ง
ไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย
ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่ง
สินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์
หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถ
ที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถ
พาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที
โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อม
ให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TC-275DMR)

Accessories For : TC-275DMR

General

Frequency cover range	136.0000 - 174.0000MHz.
Mode Type	FM (F3E)
Channel Capacity	256 Channels
Channel Spacing	12.5KHz/ 25KHz
Frequency Stability	± 2.5 ppm.
Current Stand-by	40mA.
Operating Temperature Rang	-20 °C to + 60°C



BATTERY 2500 mAh.



DESKTOP CHARGER

Transmitter

Output Power	5W. (High), 1W (Low)
Modulation Type	FM (F3E)
Max. Frequency Deviaion	± 5KHz./ ± 2.5KHz./
Adjacent Channel Power	<-70dB.
Spurious Emission	-80dB.




AC ADAPTER



ANTENNA

Receiver

Sensitivity (@12dB SINAD)	<0.14µV
Adjacent Channel Selectivity	75/70 (Wide/Narrow)
Spurious Response	70dB.
Audio Output	1500mW.
Intermodulation	70dB.
Audio Distortion	<5%



SMALL TALK



CIGARETTE LIGHTER



BELF CLIP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ดู ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 089-661-2682

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : /SPENDERCLUB

📞 : @SPENDERCLUB