SPENDER®
The Perfect Two Way Radios

TC-741H Plus

VHF FM TRANSCEIVER

MIL - STD 810
C/D/E/F/G

รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย
ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015

สรรสร้างนวัตกรรมใหม่
สามารถปรับตั้ง CTCSS/DCS ได้ที่หน้าเครื่อง
CTCSS : (63.0 - 254.1 Hz) ได้ถึง 1,823 Codes
DCS : (N/I) (000 - 777) ได้ถึง 1,034 Codes
อนุสิทธิบัตร

2 YEARS WARRANTY



"New Version" [Colour Display]

SPECIFICATIONS

- 199 CHANNELS
- MILITARY STANDARD (USA)
- MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G
- SUPER HIGH POWER
- VOICE CONTROL 5 LEVEL
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- ROGER BEEP SOUND (ROG)
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- BATTERY Li-PO 2000 mAh.
- Etc.

FM RADIO
FM RADIO 87.5-108.0 MHz.

VOICE CONTROL
VOICE CONTROL 5 LEVELS

BATTERY 2000 mAh.

SUPER HIGH
SUPER HIGH POWER

VOX
VOX SENSITIVITY

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) **หรือ** จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ **ศูนย์บริการหลังการขาย** ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง **ศูนย์บริการหลังการขาย** ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TC-741H Plus)

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 – 147.0000 MHz.
CHANNEL	199 Channels
CHANNEL SPACING	12.5 KHz./ 25KHz.
OPERATION VOLTAGE	7.4V DC + 20%
FREQUENCY STABILITY	+ 5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
BATTERY LIFE	More than 24 Hours (2000mAh)
OPERAION TEMPERATURE	-20 °C ~ +55 °C
DIMENSIONS	108x51x25 mm (H x W x D)
WEIGHT	165g (whit out battery)
COLOR	Black

TRANSMITTER

POWER OUT PUT	Hi : 5w./ Lo : 1w.
MODULATION TYPE	FM (F3E)
ADJACENT CHANNEL POWER	73dB.
TRANSMITTING FREQUENCY ERROR	+/-500Hz.
SPURIOUS EMISSION	70dB.
AUDIO DISTORTION	<5%

RECEIVER

SENSITIVITY	<0.25 µV at 12 dB./SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	<0.158µV
SELECTIVITY	<-70dBm.
INTERMODULATION	70dB.
SPURIOUS REJECTION	70dB.
AUDIO OUTPUT	≥ 500mW.
AUDIO DISTORTION	<5% at 8 Ω Speaker



BATTERY 2000 mAh.


DESKTOP CHARGER


AC ADAPTER


ANTENNA


SMALL TALK


SAVER CHARGER


BELF CLIP


HAND STRAP



USER'S MANUAL

T.C. GROUP Approved By
รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่
: 089-661-2682
: www.tccom.co.th
: SPENDERCLUB
: @SPENDERCLUB