

**160** CH  
**New!**  
BAND PLAN  
245 - 246.0675MHz

**2** YEARS  
WARRANTY



รับประกันคุณภาพ  
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร  
ISO 9001 : 2015

**GET IT NOW!!**

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

**MIL-STD 810**

จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ขนาดเล็ก | ยกวันใบอนุญาตพกพา

## SPECIFICATIONS

160 CHANNELS

214 CODES OF DCS

51 GROUPS OF CTCSS

AUTO POWER OFF

ROGER BEEP SOUND (ROGER)

EMERGENCY CALL CHANNEL

VOX SENSITIVITY (VOX)

SET UP NAME REPLACE CHANNEL

TIME-OUT TIMER (TOT)

Etc.



VOX SENSITIVITY



BATTERY SAVER



BATTERY 3000 mAh.



214 CODES OF DCS



TIME - OUT TIMER

# ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ตัวแทนจำหน่าย T.C. GROUP ทั่วประเทศ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย บริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์ฝาก สินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่ง ไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่ง สินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถ ที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถ ฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อม ให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

## SPECIFICATION ID-2472

### GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
OPERATION VOLTAGE	3.7 VDC.
FREQUENCY STABILITY	±2.55 ppm.
POWER SUPPLY REQUIERMENT	3.7V DC.
OPERATION TEMPERATURE RANGE	-20 °C to 60 °C
MEMORY CHANNEL	161-255 Channels
DIMENSIONS	90 x 60 x 30 (H x Wx D)
WEIGHT	170g. (with battery)
COLOR	RED



BATTERY POLYMER 3000 mAh.



USB



AC ADAPTER



ANTENNA

### TRANSMITTER

OUTPUT POWER	High : 0.5W.
MODULATION	F3E
FREQUENCY ERROR	±200Hz.
MAX. FREQUENCY DEVIATION	2.5KHz.
ADJACENT CHANNEL POWER	-60dB.
SPURIOUS EMISSION	-60dB.



SMALL TALK



BELT CLIP

### RECEIVER

SENSITIVITY	< 0.25µV. at 12dB./ SINAD
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY	65dB.
INTERMODULATION	70dB.
AUDIO DISTORTION	<5%
AUDIO POWER OUTPUT	500mW/8 Ω SPEAKER



HAND STRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด  
 ตู ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล  
 จ. นครปฐม 73170  
 เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.  
 หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 034-967-484-6

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : SPENDERCLUB

📺 : @SPENDERCLUB