

MIL - STD 810
C/D/E/F/G 



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015

GET IT NOW!!
SUPPORT
FM Radio

2 YEARS
WARRANTY

โดดเด่น...ทุกมุมมอง

SPECIFICATIONS

- 160 CHANNELS , 39 FREE MEMORIES
 - VOICE CONTROL 5 LEVELS
 - SET UP NAME REPLACE CHANNEL
 - DCS 214 CODES / 51 GROUPS OF CTCSS
- MILITARY STANDARD (USA)
MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G
- AUTO POWER OFF (APO)
 - VOX SENSITIVITY (VOX)
 - DUPLEX FUNCTION



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



BATTERY 1200 mAh.



214 CODE OF DCS



VOX SENSITIVITY

ช่องทางติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

- 1 มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

- 2 ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

- 3 ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบทีมรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์พาสินค้าได้ทันที



มาด้วยตนเอง

ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (HERO-X5 Plus)

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
CHANNEL	160 Channels, 39 Free Memories
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
OPERATION VOLTAGE	7.4V DC ± 20%
FREQUENCY STABILITY	± 5ppm
BATTERY LIFE	1200 mAh.
OPERATION TEMPERATURE	-20 °C ~ +55 °C
DIMENSIONS	90 x 51 x 28 mm
WEIGHT	180 (with battery)
COLOR	Red

TRANSMITTER

RF OUTPUT POWER	Hi : 5w./ Lo : 1w.
MODULATION MODE	FM (F3E)
MODULATION LIMITING	0.3-2.45 KHz./ 20dB Up.
SPURIOUS RADIATION	60dB.
FREQUENCY STABILITY	± 5ppm.
AUDIO DISTORTION	<5%

RECEIVER

SENSITIVITY (12dB SINAD)	<0.25µV.
SPURIOUS RESPONSE	60 dB.
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY	63dB.
AUDIO OUTPUT POWER	400 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% 8 Ω Speaker



Battery 1,200mAh.



Desktop Charger



AC Adapter



Antenna



Small Talk




Saver Charger



Belt Clip



User's Manual



Hand Strap



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลตัน จำกัด

ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล

จ. นครปฐม 73170

เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.

หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 089-661-2682

🌐 : www.tccom.co.th

📘 : SPENDERCLUB

📞 : @SPENDERCLUB