



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015

160^{CH}
New!
BAND PLAN
245 - 246.9875MHz

2 YEARS
WARRANTY

GET IT NOW!!

SUPER HOT

จ๊ว แจ๊ว แจ๊ว

ขนาดเล็ก | ยากวั้นใบอนุญาตนกพา



SPECIFICATIONS

- 160 CHANNELS
- 214 CODES OF DCS
- 51 GROUPS OF CTCSS
- BABY MONITOR (BBM)
- ROGER BEEP SOUND (ROGER)
- BATTERY SAVER
- PTT ID (TYPE OF PTT ID)
- BUSY CHANNEL LOCK OUT
- TIME-OUT TIMER (TOT)



BABY MONITOR



BATTERY SAVER



BATTERY 1100 mAh.



214 CODES OF DCS



TIME - OUT TIMER

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่กำนระลอกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ตัวแทนจำหน่าย
T.C. GROUP
ทั่วประเทศ

หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์ฝาก
สินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION ID2462

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
CHANNEL	160 Channels
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
OPERATION TEMPERATURE RANCE	-20 °C ~ +50 °C
FREQUENCY STABILITY	± 5 ppm (-20 °C ~ +50 °C)
POWER SUPPLY REQUIERMENT	3.7V DC.
CURRENT STAND-BY	20mA.
DIMENSIONS	83 x 49 x 24 (H x Wx D)
WEIGHT	105g. (with battery)
COLOR	Red



BATTERY 1100 mAh.



USB



ADAPTOR



ANTENNA



SMALL TALK



BELF CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL

TRANSMITTER

OUTPUT POWER	Hi : 0.5w./ Lo : 0.1w.
SUPRIOUS RADIATION	63dB.
ADJACENT CHANNEL POWER	< -63dBm.
MAX. FREQUENCY DEVIATION	± 2.5 KHz.
TX DISTORTION	< 5%

RECEIVER

SENSITIVITY	< 0.25µV. at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	- 65dBm.
INTERMODULATION	65dB.
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
 ตู ปน. 10 ปน. พุทธมณฑล
 จ. นครปฐม 73170
 เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
 หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 034-967-484-6

🌐 : www.tccom.co.th

📘 : SPENDERCLUB

📞 : @SPENDERCLUB