

MIL-STD 810
C/D/E/F/G 



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้ละ-บริกรม

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015

160^{CH}
New!
BAND PLAN
245 - 246.9075MHz

2 YEARS
WARRANTY

GET IT NOW!!

Fast Charge
USB-Type-C

ส่งสัญญาณด้วย Super Power System

SPECIFICATIONS

160 CHANNEL, 40 FREE MEMORIES

MILITARY STANDARD (USA)

MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G

214 CODES OF DCS

51 GROUPS OF CTCSS

FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz

VOICE CONTROL

CURRENT BATTERY INDICATOR

PASSWORD PROTECTION

DUPLEX FUNCTION

LIGHT TIME OF BACKLIGHT



FM RADIO 87.5-108 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



BATTERY 2700 mAh.



SUPER POWER SYSTEM



VOX SENSITIVITY

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

- 1 มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



- 2 ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



- 3 ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำสินค้าที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (D2472 Plus)

GENERAL

Frequency cover range	245.0000 - 246.9875MHz
Channel Spacing	12.5KHz
Operation Voltage	3.7VDC
Frequency Stability	±5 ppm.
Operating Temperature Range	-20 °c to + 55 °c
Memory Channel	160
DIMENSIONS	106x56x35mm
WEIGHT	200g. with battery
COLOR	RED

TRANSMITTER

Output Power	High: 0.5 w
MODULATION	F3E
Frequency Error	±200Hz
Max. frequency deviation	2.5KHz
Adjacent channel power	-65dB
Spurious Emission	-60dB
Tx Distortion	5%

RECEIVER

Sensitivity	0.25µV.@ 12 dB SINAD
Adjacent channel selectivity	65dB
Intermodulation	65dB
Fm radio mode	87.50-108.00 MHz
Audio distortion	<5% 8Ω Speaker
Audio Power Output	400mW



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 089-661-2682

🌐 : www.tccom.co.th

📘 : SPENDERCLUB

📱 : @SPENDERCLUB